

iR 2520i/2525i/2525/2530i/2535i/2545i  
规格表

复印及主要规格			
复印/打印方式		激光静电转印方式	
感光材料		OPC	
显影系统		干式单组分显影	
定影系统		热压定影	
内存	标配	256MB (iR 2525) or 512MB (iR 2520/2525/2530/2535/2545)	
	最大	512MB (iR 2525)	
预热时间	主机电源打开时	30秒或更短	
	睡眠模式恢复时	1秒	
最大原稿尺寸		A3	
首页输出时间	iR 2520i	6.4秒	
	iR 2525i/2525/2530i	5.4秒	
	iR 2535i/2545i	3.9秒	
灰度等级		256级	
分辨率	扫描	600dpi × 600dpi	
	复印	1200dpi(等效) × 600dpi	
	打印	真正 1200dpi × 1200dpi	
复印倍率	固定倍率	25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400%	
	手动缩放	25%~400% (以1%为单位)	
连续输出速度	iR 2520i	20页/分钟(A4)	
	iR 2525i/2525	25页/分钟(A4)	
	iR 2530i	30页/分钟(A4)	
	iR 2535i	35页/分钟(A4)	
	iR 2545i	45页/分钟(A4)	
连续复印张数		999 张	
供纸量	iR 2520i/2525i/2525/2530i	标准	250张 + 550张(前置式纸盒) + 100张(手送纸盒)
		最大	250张 + 550张 × 3(前置式纸盒) + 100张(手送纸盒)
	iR 2535i/2545i	标准	550张 × 2(前置式纸盒) + 100张(手送纸盒)
		最大	550张 × 4(前置式纸盒) + 100张(手送纸盒)
纸张尺寸	纸盒	A3-ASR, 8K, 16K和16KR	
	手送纸盒	A3-ASR, 8K, 16K, 16KR, 非标准尺寸和信封	
纸张厚度	纸盒	64~90g/m <sup>2</sup>	
	手送纸盒	64~128g/m <sup>2</sup>	
出纸托盘容量		250张(A4)	
电源	iR 2520i/2525i/2525/2530i	220V AC, 50Hz, 3.3A	
	iR 2535i/2545i	220V AC, 50Hz, 4.2A	
最大功耗	iR 2520i/2525i/2525/2530i	1.5kw	
	iR 2535i/2545i	1.8kw	
主机尺寸 (宽 × 深 × 高)	iR 2520i/2525i/2530i	565mm × 693mm × 896mm (安装有双面自动输稿器)	
	iR 2525	565mm × 680mm × 806mm (安装有稿台盖板)	
	iR 2535i/2545i	565mm × 693mm × 907mm (安装有双面自动输稿器)	
主机安装空间 (宽 × 深)	1079mm × 1441mm (不安装可选设备时)		
	1367mm × 1441mm (安装了可选的内置式装订器-B1时)		
重量	iR 2520i/2525i/2530i	约76.1kg	
	iR 2525	约70.6kg	
	iR 2535i/2545i	约78.4kg	

打印规格(标配)	
<b>UFR II LT网络打印(标配)</b>	
打印分辨率	真正 1200dpi × 1200dpi
打印语言	UFR II LT
接口	100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0高速
网络协议	TCP/IP
系统环境	Microsoft Windows® 2000/XP/Vista/7, Server 2003/2008, Macintosh, OS® (10.4或以上)

<b>PCL打印组件-AF1(选配)</b>	
打印分辨率	1200 dpi(等效) × 600 dpi
打印语言	PCL6e, PCL6
接口	100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0高速
网络协议	TCP/IP
系统环境	Microsoft Windows® 2000/XP/Vista/7, Server 2003/2008

<b>PS打印组件-AF1(选配)</b>	
打印分辨率	1200 dpi(等效) × 600 dpi
打印语言	PS3(仿真)
接口	100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0高速
网络协议	TCP/IP
系统环境	Microsoft Windows® 2000/XP/Vista/7, Server 2003/2008

<b>双面自动输稿器(仅限iR 2520i/2525i/2530i/2535i/2545i,iR 2525需选配)</b>		
输稿速度	iR 2520i/2525i/2525/2530i	复印 25页/分钟 (A4,80g/m <sup>2</sup> )
		扫描 25页/分钟 (A4,80g/m <sup>2</sup> ,黑白/彩色)
	iR 2535i/2545i	复印 45页/分钟 (A4,80g/m <sup>2</sup> )
		扫描 30页/分钟 (A4,80g/m <sup>2</sup> ,黑白/彩色)
原稿尺寸	A3-AS, 8K, 16K	
原稿厚度	iR 2520i/2525i/2525/2530i	50-105g/m <sup>2</sup>
	iR 2535i/2545i	52-128g/m <sup>2</sup>
原稿托盘容量	iR 2520i/2525i/2525/2530i	50张 (A4, 80g/m <sup>2</sup> )
	iR 2535i/2545i	100张 (A4, 80g/m <sup>2</sup> )

扫描规格		
扫描方式	拉式	标配
	推式	iR 2525选配
色彩方式	彩色/黑白	
扫描分辨率	最大600dpi × 600dpi (推式,黑白)	
生成格式	JPEG/TIFF/PDF/高压缩PDF (标配)/OCR PDF (需选配)	

传真规格(选配)	
Super G3传真卡-AG1	
适用线路	公用电话线路 1条线路
调制解调速度	Super G3 (最大33.6kbps)
数据压缩方式	MH, MR, MMR, JBIG
传输速度	大约3秒/页 (33.6 Kbps)

其它主要选购件	
<b>内置式装订器-B1</b>	
纸盒数量	2个 (主体本身标配一个, 另外的附加内置装订托盘-B1需选配)
托盘容量	不分套, 分套或分組模式 1000张或125mm(A4)
	装订模式 30套或125mm(A4)
	安装了附加托盘-B1 不分套, 分套或分組模式 100张或12.5mm(A4)
	装订模式 15套或8.1mm(A4)

最大装订张数	50张 (A4 64~80g/m <sup>2</sup> )
装订位置	角落, 两点
<b>内置式双路托盘-G1</b>	
托盘数量	2个 (包括一个主机托盘)
托盘容量	100张 (A4,80g/m <sup>2</sup> )
<b>双纸盒组件-AE1</b>	
纸张容量	550张 × 2 (80g/m <sup>2</sup> )
纸张尺寸	A3-ASR, 8K, 16K
纸张厚度	64-90g/m <sup>2</sup>

耗材	
墨粉	NPG-50墨粉 (印量约19,400页, 用于iR 2535i/2545i)
	NPG-51墨粉 (印量约14,600页, 用于iR 2520i/2525i/2525/2530i)
感光鼓	NPG-50/51感光鼓 (印量约140,000页, 用于iR 2535i/2545i)
	NPG-50/51感光鼓 (印量约132,000页, 用于iR 2520i/2525i/2525/2530i)
装订针-J1	角落装订, 两点装订用针, 5,000支 × 3, 用于内置式装订器-B1
佳能复印纸	A4 70g复印纸
	A3 70g复印纸
	A4 80g复印纸
	A3 80g复印纸

- Microsoft® 和 Windows® 是微软公司及其国外子公司的注册商标。
- 其它所有产品名称和标识是各生产厂家的商标或注册商标。
- 上述产品技术规格若有变更恕不另行通知。
- 关于Mac OS系统支持的版本更新请关注佳能中国官网。

Canon

Delighting You Always

中国总部 · 佳能(中国)有限公司

地址: 中国北京市东城区金宝街89号金宝大厦15层 电话: (010) 8513 9999 邮政编码: 100005

北京分公司 电话: (010) 8513 9999

沈阳分公司 电话: (024) 2281 2271

西安分公司 电话: (029) 8720 3368

天津分公司 电话: (022) 8386 6866

济南分公司 电话: (0531)8602 3225

大连分公司 电话: (0411)8360 8850

郑州分公司 电话: (0371)6771 9800

青岛分公司 电话: (0532)8197 9299

上海分公司 电话: (021) 2308 2600

武汉分公司 电话: (027) 8373 2366

杭州分公司 电话: (0571)8790 1418

南京分公司 电话: (025) 8473 2929

广州分公司 电话: (020) 3813 3388

成都分公司 电话: (028) 8620 3909

深圳分公司 电话: (0755)8828 5205

重庆分公司 电话: (023) 6373 7273

佳能全国统一热线电话: 4006-CallCANON (4006-222666)  
(仅支付市话费且支持手机拨打, 香港、澳门及台湾地区除外)  
欢迎访问佳能(中国)主页 <http://www.canon.com.cn>

佳能维修网络店

当您需要售后服务时, 敬请访问佳能(中国)主页, 拨打佳能热线中心电话或与就近的佳能维修网络店取得联系。

VER1.0 PUB.BDA10-50K© CANON(CHINA) 2010 PRINTED IN CHINA 0145W968

Canon

Delighting You Always

感动常在 佳能

多功能数码复合机

iR 2520i/2525i/2525/2530i/  
2535i/2545i  
办公专家 商务简法

简。



iR 2520i/2525i/2525/2530i/2535i/2545i

# 简而全能

## 佳能商务新法则

复杂繁琐的设置、高深难懂的说明、重复费事的维护，您是否已经厌烦了？在“简约、简单、简捷”已成为现代商务办公主流的今天，佳能在满足用户日常工作需求的基础上，全新推出了以“简”为核心理念的iR 2520i/2525i/2525/2530i/2535i/2545i系列数码复合机，以期能为您的办公带来一丝惬意和轻松。



ImageRUNNER  
2545i

复印

打印

传真\*

彩色  
扫描

彩色多元  
发送\*

双面自动  
输稿器\*

\* 因型号不同，产品功能、配备有所差异  
个别功能需加装相应选购件



适用于  
10-50人

多功能数码复合机

iR 2520i/2525i/2525/2530i/2535i/2545i



\* 彩页中出现的机器图片装配了相应的选购件，具体事宜请咨询销售人员。



# 操作从简

简化操作，以尽可能少的动作和步骤完成所需工作。

## 真正双面，输入输出全自动

本系列机型标配了双面自动输稿器\*及双面组件，无需任何选购件，即可进行双面输入输出，所有操作均可一气呵成，不用反复手动送稿、不用再次二次装纸，大大提升工作效率、减少繁琐操作、降低出错几率。

\* iR 2525双面自动输稿器需选配

## U盘外接打印／扫描存储

U盘因体积小、使用便捷，而备受用户青睐，佳能顺应这种科技发展趋势，让您可以直接通过U盘打印或存储扫描数据\*，简化不必要的操作过程，大大提高了机器使用的灵活性。

- \* 可支持打印格式：JPEG、TIFF
- \* 可支持扫描格式：JPEG、TIFF、PDF
- \* iR 2525 U盘扫描存储需选配

## 文本装订\*，一气呵成

随着办公品质的提升，各种精美的文本、手册，已成为现代办公重要的沟通工具。但如何制作也成为令很多办公室工作人员烦心的事情。现在，借助本系列数码复合机及相关组件，您可以轻松制作各种商务资料与文本。

### ○ 角钉/两点钉

多种装订方式可供选择，轻松制作不同类型的商务文本。



角钉



两点钉

\* 需加装相应选购件

## 纸质传真、电子传真\*

无需单独的传真机，借助本系列数码复合机及相关选购件，您即可轻松的发送纸质传真或电子传真，充分实现一机全能，避免多设备、多次操作。

\* 需加装相应选购件

## 点触式纸盒，装纸轻松

简捷来自每个细节，本系列机型采用点触式纸盒开关设计，只需轻轻点击纸盒按钮，纸盒即可轻松弹出，令纸张添加更省力。



SUPER  
G3

## 安装更容易，

## 大幅减少所需时间

“简”从安装开始，本系列机型所涉及的主要设备（主机、自动输稿器、内置式装订器、双纸盒组件）从安装到调试，整个过程可控制在1小时以内，最大限度的节省用户时间，减少安装过程对正常办公造成的影响。

# 维护从简

优化安装和维护流程，  
减低维护所需人力和时间成本。

## 维修程序简化，

## 迅速为用户排忧解难

维修麻烦，是用户对很多办公产品最大的担心，佳能通过提升技术简化维修程序，大幅缩短维修时间，如更换定影组件不超过1分钟，迅速解决设备问题，恢复顺畅办公。

## 远程用户管理界面

无须在机器旁边，通过网络连接即可实现远程管理，对纸张、墨粉余量进行监控，并可查看或管理正在进行的作业。

## 质量稳定，减少不必要维修

秉承佳能40年办公产品生产研发经验，结合佳能引以为傲的影像技术，佳能数码复合机给您稳定的品质保证，性能可靠耐用，减少不必要维修烦恼。

# 磨合从简

各项功能设置划分清晰，无需漫长熟悉过程，即可上手使用。

## 彩色扫描，多元发送\*

随着现代商务办公电子化程度的不断提高，扫描已成为日常办公不可或缺的重要工具。本系列机型不仅支持传统的拉式扫描，还可根据您的需求直接将扫描结果发送到电子邮件、Super G3传真、互联网传真(i-Fax)、FTP文件服务器、PC共享文件夹等多种不同终端，令办公更简捷。

\* iR 2525需加装相应选购件



## 复印各种文件

无论文件资料，还是各种证卡，本系列机型均可轻松帮您复印、缩放、多合一等灵活的复印模式，更为您制作适合的商务文本提供多种可能。

- \* 实现每分钟20/25/30/35/45页不同速度段的高速输出。
- \* 分套输出：对原文件一次扫描，即可按套输出文件，无需手工分套。
- \* 两页分离：可实现书本、手册文件一次扫描，两页输出。
- \* 多合一输出：实现多页文件，合并在一页上复印输出。

## 联网打印图文

本系列机型采用最新佳能独有的快速打印数据处理技术UFR II LT，针对黑白打印进行优化，将打印数据处理合理分担给电脑和打印机，借助电脑速度和内存优势，协调打印机工作，从而提高打印速度和品质。标配的网络打印，更充分利用设备资源。每分钟20/25/30/35/45页多种输出速度可供选择，充分满足不同用户需要。



# 简，由精生

40年办公领域科技结晶是佳能商务简法的坚实保证。

## 长寿命感光鼓

感光鼓是复合机核心部件之一，为此佳能倾注大量精力进行研发、改进，本系列机型采用的感光鼓直径更小，寿命更长且质量稳定，最高为您提供140,000张高品质输出。



## 可扩展PCL/PS打印\*，按需自选

本系列机型可在标配的UFR II LT打印语言基础上，再选配PCL5e、PCL6、仿真PS3等多种打印语言，用户可根据不同的需求分别扩展，减少购买成本、简化组件安装过程。

\* 需加装相应选购件

## 可检索PDF生成\*

纸质文件的录入编辑常常费时、费力，而本系列机型的“中文可检索PDF”功能可帮您将纸张文件中的文本数据在扫描后提取出来，生成可检索PDF文件，再进行文字检索、复制等工作。大大简化工作内容，提高工作效率。



\* 需加装相应选购件

## 按需定影技术

作为佳能独有的定影技术，按需定影使用了更易导热的定影膜进行定影，只有在纸张通过定影系统时才进行加热，待机预热恢复时间仅为1秒，冷启动时间仅为30秒，在节省能耗的前提下，随时为您待命。



# 环保，不能简

操作简、维护简，但环保设置决不能简，这关乎我们每一个人。

## 1.5W低能耗

本系列机型睡眠模式时能耗仅不足1.5w，在为您节省电能的同时，更减少环境的负担。



## 低碳生产更环保

佳能集团一贯重视整个生命周期对环境的影响，并将CO<sub>2</sub>减排意识与管理贯穿于生产、使用、回收等产品生命周期的每个阶段。此外，佳能还不断开发各种有助环保的办公技术，为低碳商务贡献力量。

## 符合环保之星要求

能源之星标准是为开发和推广节能办公设备所设定的国际标准，作为美国ENERGY STAR®合作伙伴，佳能公司确保本系列产品符合能源之星的节能要求。



作为美国ENERGY STAR®合作伙伴，佳能公司确保产品符合能源之星的节能要求。

## 应对欧洲RoHS环保标准

佳能是在同行业中率先将应对欧洲环保标准RoHS指令的产品投放市场的厂商之一，佳能产品严格控制铅、汞、镉等有害物质，对人体安全无危害。



● 内置式双路托盘-G1 ● 内置式装订器-B1 ● 双面自动输稿器 ● 双纸盒组件-AE1

\* 以上机器已安装相应选购件

## 基本配置与选购件

商品名称	复印	复印	复印
	网络打印	网络打印	网络打印
	彩色网络扫描	彩色网络扫描	彩色网络扫描
	双面	双面	双面
		彩色发送	彩色发送
基本配置			
iR 2520i/2525i/2530i/2535i/2545i 主机+双面自动输稿器	✓	✓	✓
iR 2525主机+稿台盖板	✓	✓	✓
选购件			
彩色发送组件-Y1 (仅限iR 2525)		✓	✓
Super G3传真卡-AG1			✓

功能特点		备注
双面自动输稿器-AB1	可实现双面原稿输送，一次最多可达50张	仅限iR 2525，与主机标配的稿台盖板只能二者选一
输稿器手柄-A1	使输稿器使用更加便利	配合主机标配的输稿器或双面自动输稿器-AB1一同使用
内置式装订器-B1	实现自动角落装订、两点装订	iR 2535i/2545i选配时，必须加装电源组件-U1，不能和内置式双路托盘-G1同时使用
内置式双路托盘-G1	实现内置式两路出纸	不能和内置式装订器-B1同时使用
附加内置装订托盘-B1	实现内置式两路出纸	安装在内置式装订器-B1之上
双纸盒组件-AE1	提供550张×2的供纸量	不能和工作台类型I同时使用
信封输送器附件-D1	实现自动信封打印	仅可安装到纸盒2(550张)
三端口USB应用接口卡-A1	安装于主机上，将原有的USB接口由1个扩充为3个	安装之后，主机左侧标配的USB端口将不可用
系统升级内存-C1	512MB升级内存	仅限iR 2525，在选购彩色发送组件-Y1、PCL打印组件-AF1、PS打印组件-AF1时必须安装，安装后原有内存需被替换
电源组件-U1	满足必要的供电需求	仅限iR 2535i/2545i，选购内置式装订器-B1时必须配置
读卡器-E1	可自动执行部门使用管理	根据所管理的部门数量，需选择相应数量的控制卡；必须加装读卡器附件-D3
读卡器附件-D3		使用读卡器-E1时必须配置
控制卡 套1	包含30张卡，可对1至30号部门进行管理	用于读卡器-E1
控制卡 套2	包含70张卡，可对31至100号部门进行管理	用于读卡器-E1
PCL打印组件-AF1	实现PCL5e、PCL6打印语言打印	iR 2525选配时，必须将系统内存扩充至512MB，之后通过注册授权码激活
PS打印组件-AF1	实现Adobe PS3(仿真)打印语言打印	iR 2525选配时，必须将系统内存扩充至512MB，之后通过注册授权码激活
彩色多元发送可检索PDF组件-C1	用于生成可进行文字检索的PDF文件	iR 2525选配时，必须在加装彩色发送组件-Y1之后，通过注册授权码激活
条形码打印组件-B1	可进行条形码打印	前提必须加装PCL打印组件-AF1，同时用户需另行使用条形码制作软件生成条形码
iR工作台类型I		与双纸盒组件-AE1只能二选一

耗材	功能特点	备注
NPG-50 墨粉	印量约19,400页 (A4, 6%覆盖率)	用于iR 2535i/2545i，随机附带一支
NPG-51 墨粉	印量约14,600页 (A4, 6%覆盖率)	用于iR 2520i/2525i/2525/2530i，随机附带一支
NPG-50/51感光鼓	印量约140,000页	用于iR 2535i/2545i，随机附带一支
NPG-50/51感光鼓	印量约132,000页	用于iR 2520i/2525i/2525/2530i，随机附带一支
装订针-J1	角落装订、两点装订用针，5,000支×3	用于内置式装订器-B1
佳能A4 70g复印纸	一箱5包，一包500张	
佳能A3 70g复印纸	一箱5包，一包500张	
佳能A4 80g复印纸	一箱5包，一包500张	
佳能A3 80g复印纸	一箱5包，一包500张	